



Clixys[®]-wandgootdozen Montagehandleiding

Clixys[®]-wandgootdozen


Tip vooraf:

1. Indien bij een doos een eindkap op de kabel geplaatst moet worden, is het raadzaam dit eerst te doen.
2. Let op bij het verwijderen van de transportclip dat de connector niet dicht wordt geklikt. Een eenmaal dicht geknepen connector is niet meer te openen.
3. Het vierkante gedeelte van de kabel moet aan de openzijde in de connector liggen.
4. Zorg ervoor dat de kabel tegen de achterkant van de connector gelegd wordt.
5. Plaats de tang zover mogelijk over de connector.
6. Buig de kabel bij de kabeldoos en de montageplaat in de gewenste vorm, voordat de connector wordt geknepen.

Het bevestigen van de Cixys[®]-wandgootdoos


1

- Leg de Clixys[®]-kabel in de wandgoot.



2


- Verwijder de transportclip door deze licht naar boven te drukken en vervolgens naar u toe te trekken.
- Open de connector door het klepje naar beneden te buigen.



Let op: de kabel bestaat uit een rond en een vierkant deel, deze vorm vindt u terug in de connector.

3

- Haal de kabel net uit de goot (ongeveer 2 - 3 cm) en leg de kabel in de connector.



4

- Positioneer de wandgootdoos daar waar deze op de kabel in de wandgoot moet komen en sluit de connectorklep.
- Druk deze op de twee hoeken van de connector **licht** aan tot u een klik hoort.



5

- Plaats de connectortang in het midden over de connector en schuif de connector achter in de bek van de tang.
- Knijp de connector in één keer dicht.



6

- Duw de wandgootdoos in de wandgoot
- De connector in de wandgootdoos is na het knijpen op de kabel verstelbaar naar links of naar rechts (max. 2cm).
- Dek de wandgoot af met de daarvoor bestemde platen/afdekking.
- Controleer de schroeven van de afdekplaat.



Het monteren van een eindkap

7

- Ter bescherming en om de isolatiewaarde te borgen dient u het einde van de kabel af te sluiten met een eindkap.
- Strip het uiteinde van de kabel.



8

- Leg het uiteinde van de kabel in het eindkapje en druk de kabel goed aan.



9


- Vouw het eindkapje om en druk deze dicht totdat u een klik hoort.



10

- Plaats de kabel in de connector (ga naar punt 2).

Tip: zorg ervoor dat de eindkap 10 cm buiten de wandgootdoos uitsteekt.



Neem contact met ons op

ABB b.v.

Low Voltage Products

Postbus 104, 6710 BC Ede

Frankeneng 15, 6716 AA Ede

Tel. 0318 669300, fax 0318 631718

info.lowvoltageproducts@nl.abb.com

www.abb.nl/connect

